

# VINGTOR RC CLUB'S FLYPLASSREGLEMENT

5. februar 2007



Reglene er til for alles ve og vel ved flyging på Ås. Først og fremst skal all flyging skje på en betryggende måte hvor faren for ulykker og uhell er brakt til et minimum. Dernest må vi oppføre oss på en slik måte at vi får beholde flyplassen også i fremtiden. Det er opp til medlemmene å påse at reglene blir fulgt, i så måte har vi alle et kollektivt ansvar. For øvrig refererer vi til NAK's regler for modellfly.

## ADKOMST

Se kart, kjør forsiktig og overhold våre hastighetsbestemmelser. Ved depot lastes utstyret av, og bilene settes på anvist sted.

## FLYGING

Fly og flygere skal være i depotet. Kun de som flyr og evt. medhjelpere kan oppholde seg på rullebanen rett ut for klubbhuset. Flyging over skraverte områder er forbudt, se kart, unntatt ved avgang og ved landing. Normalt får max 3 fly være i luften samtidig. Uforsiktig og uansvarlig flyging vil ikke bli tolerert, ref. NAK's sikkerhetsregler.

Flyplassen er forbeholdt modellfly (fixed wing).

## FREKVENSKONTROLL

Ingen sender må slås på uten at frekvensklype med senderens frekvens er satt på SENDERANTENNEN. 2,4 Ghz skal bruke rød frekvensklype.

## LYDDEMPERE

Alle motorer skal være utstyrt med effektive lydempere. Lavt lydnivå må etterstrebes. Se støykrav under.

## BRUKSRETT

Rett til å bruke plassen har kun medlemmer som har betalt kontingenten. Kvittering kan forlanges fremlagt. Klubbens medlemmer kan ta med gjesteflygere.

## ÅPNINGSTIDER

Plassen er åpen for flyging; man-fre 0900-2100 og lør 0900-1900, SØNDAG STENGT.

## HAVARI

Dersom flyet havner i åkeren, må kun en person hente det. Unødig tråkk i åkeren må ikke skje.

## FLYPLASSJEF

Spørsmål eller klager rettes til flyplassjefen.

## ANSVAR

Det er et kollektivt ansvar for medlemmene å påse at disse reglene blir overholdt. Alle advarsler som gis vil bli notert. Gjentatte advarsler på et medlem vil bli behandlet av styret og kan føre til bortvisning fra plassen.

## STØYMÅLING

1. Måling på 10 meter.
2. Modellen holdes i hoftehøyde og dreies 360 grader.
3. Turtall sjekkes.
4. Registreringer: Støygrense på 10m = 81 dbA. Måling skjer på oppmerket sted.

Se neste side for kart til flyplassen:

# FLYPLASSKART VINGTOR RC CLUB

